

OSRAM SubstiTUBE® T5



- Extrémně dlouhá životnost až 60 000 hodin¹
- Lze je nainstalovat místo běžných zářivek T5 ve svítidlech s předřadníky ECG
- Skleněné tělo
- Vysoká účinnost až 152 lm/W
- Barvy světla 830, 840 a 865

Název položky

Číslo produktu
(GTin)

OSRAM SubstiTUBE® T5 HO Gen 7 – G5 pro svítidla s předřadníky ECG

SKLO

LEDVANCE
5 let
záruka²

NOVINKA	ST5H054-1.2m-27W-830-HF	4058075819870	1.149	27	3.800	141	3.000	>160°	>80	60.000	A++	01
NOVINKA	ST5H054-1.2m-27W-840-HF	4058075819092	1.149	27	4.100	152	4.000	>160°	>80	60.000	A++	01
NOVINKA	ST5H054-1.2m-27W-865-HF	4058075819115	1.149	27	4.100	152	6.500	>160°	>80	60.000	A++	01

NOVINKA	ST5H049-1.5m-26W-830-HF	4058075819917	1.449	26	3.700	142	3.000	>160°	80	60.000	A++	01
NOVINKA	ST5H049-1.5m-26W-840-HF	4058075819177	1.449	26	3.950	152	4.000	>160°	80	60.000	A++	01
NOVINKA	ST5H049-1.5m-26W-865-HF	4058075819191	1.449	26	3.950	152	6.500	>160°	80	60.000	A++	01
NOVINKA	ST5H080-1.5m-37W-830-HF	4058075819894	1.449	37	5.200	141	3.000	>160°	>80	60.000	A++	01
NOVINKA	ST5H080-1.5m-37W-840-HF	4058075819139	1.449	37	5.600	151	4.000	>160°	80	60.000	A++	01
NOVINKA	ST5H080-1.5m-37W-865-HF	4058075819153	1.449	37	5.600	151	6.500	>160°	80	60.000	A++	01

OSRAM SubstiTUBE® T5 HO Gen 7 – G5, 220–240 V – AC síť

SKLO

LEDVANCE
5 let
záruka²

NOVINKA	ST5H054-1.2m-27W-830-AC	4058075060234	1.149	27	3.800	141	3.000	>160°	>80	50.000	A++	01
NOVINKA	ST5H054-1.2m-27W-840-AC	4058075060258	1.149	27	4.100	152	4.000	>160°	>80	50.000	A++	01
NOVINKA	ST5H054-1.2m-27W-865-AC	4058075060272	1.149	27	4.100	152	6.500	>160°	>80	50.000	A++	01
NOVINKA	ST5H049-1.5m-26W-830-AC	4058075060432	1.449	26	3.600	138	3.000	>160°	80	50.000	A++	01
NOVINKA	ST5H049-1.5m-26W-840-AC	4058075060456	1.449	26	3.950	152	4.000	>160°	80	50.000	A++	01
NOVINKA	ST5H049-1.5m-26W-865-AC	4058075060470	1.449	26	3.950	152	6.500	>160°	80	50.000	A++	01

OSRAM SubstiTUBE® T5 HE Gen 7 – G5 pro svítidla s předřadníky ECG

SKLO

LEDVANCE
5 let
záruka²

NOVINKA	ST5HE28-1.2m-16W-830-HF	4058075819931	1.149	16	2.200	138	3.000	>160°	80	60.000	A++	01
NOVINKA	ST5HE28-1.2m-16W-840-HF	4058075819214	1.149	16	2.400	150	4.000	>160°	80	60.000	A++	01
NOVINKA	ST5HE28-1.2m-16W-865-HF	4058075819238	1.149	16	2.400	150	6.500	>160°	80	60.000	A++	01
NOVINKA	ST5HE35-1.5m-18.5W-830-HF	4058075819955	1.449	18,5	2.600	141	3.000	>160°	80	60.000	A++	01
NOVINKA	ST5HE35-1.5m-18.5W-840-HF	4058075819252	1.449	18,5	2.800	151	4.000	>160°	80	60.000	A++	01
NOVINKA	ST5HE35-1.5m-18.5W-865-HF	4058075819276	1.449	18,5	2.800	151	6.500	>160°	80	60.000	A++	01

OSRAM SubstiTUBE® T5 HE Gen 7 – G5, 220–240 V – AC síť

SKLO

LEDVANCE
5 let
záruka²

NOVINKA	ST5HE28-1.2m-16W-830-AC	4058075060494	1.149	16	2.200	138	3.000	>160°	80	50.000	A++	01
NOVINKA	ST5HE28-1.2m-16W-840-AC	4058075060517	1.149	16	2.400	150	4.000	>160°	80	50.000	A++	01
NOVINKA	ST5HE28-1.2m-16W-865-AC	4058075060531	1.149	16	2.400	150	6.500	>160°	80	50.000	A++	01
NOVINKA	ST5HE35-1.5m-18.5W-830-AC	4058075060555	1.449	18,5	2.600	141	3.000	>160°	80	50.000	A++	01
NOVINKA	ST5HE35-1.5m-18.5W-840-AC	4058075060579	1.449	18,5	2.800	151	4.000	>160°	80	50.000	A++	01
NOVINKA	ST5HE35-1.5m-18.5W-865-AC	4058075060593	1.449	18,5	2.800	151	6.500	>160°	80	50.000	A++	01

Seznamy produktů kompatibilních s předřadníky ECG: www.ledvance.com/substitute

Veškeré specifikované světelné zdroje podléhají směrnici WEEE ve znění z října 2017. Nejsou vhodné pro stejnosměrné napětí. Všechny technické parametry se týkají celého světelného zdroje. Vzhledem ke složitému výrobnímu procesu LED diod mají uvedené typické hodnoty technických parametrů LED povahu pouze čistě statistických proměnných hodnot. Nemusí nezbytně odpovídat skutečným technickým parametrům jednotlivých výrobků – ty se mohou od typických hodnot lišit. Při nahrazení běžných T5 zářivek závisí celková energetická účinnost a rozptýlení světla na celkovém návrhu systému osvětlení.

¹ L70/B50 | ² Další informace a přesné znění záručních podmínek naleznete na stránce: www.ledvance.cz/zaruka